FRIAMAT print eco

Uniwersalna zgrzewarka z funkcją protokołowania i traceability

Wysoka wydajność dzięki innowacyjnej technologii transformatora toroidalnegoo ze zooptymalizowanym przepływem oraz z aktywnym chłodzeniem.

Wysokiej rozdzielczości bardzo jasny, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 4,3". Z funkcją protokołowania i traceability. Pamięć wewnętrzna z możliwością zapamiętania 1000 protokołów zgrzewania.Transfer danych w formacie PDF za pomocą portu USB.

Z czytnikiem kodu kreskowego lub opcjonalnie ze miniskanerem, etui ochronne, opcja wyboru języka, regulacja sygnału dźwiękowego, oraz możliwość awaryjnego, manualnego wprowadzania danych. Wyjątkowo długi kabel zasilający (4m) i zgrzewania (5m). Masa ok. 18,0 kg..

Wysyłka w aluminiowej skrzyni transportowej.

Universal fusion unit with easy documentation function

Indeks	Wyposażenie	Opak.	Masa kg/szt.
611122	z mini skanerem	1	18,000
613122	z czytnikiem kodu	1	18,000
614122	-	1	18,000

* Dane techniczne mogą ulec zmianie.

** Z FRIAMAT PRINT ECO jest możliwe zgrzewanie kształtek FRIALEN- i FRIAFIT-aż do średnicy d 900 w zakresie temperatur od -20°C do +50°C. Zasadniczo możliwe jest zastosowanie kształtek innych producentów również do d 1200 lub wyższej. Prosimy o zapoznanie się ze konkretnymi wymaganiami odnośnie właściwości użytkowych kształtek innych producentów z uwzględnieniem dominującej temperatury obróbki.

*** Przy wprowadzeniu na rynek: GER, GB, FR, RUS, IT, ES, PL, SE, HU, CZ, NL. Pozostałe języki w trakcie wdrażania.

FRIAMAT print eco

Uniwersalna zgrzewarka z funkcją protokołowania i traceability

Tabelle

Zalety stosowania :

Wysoka wydajność dzięki innowacyjnej technologii transformatora toroidalnego ze zoptymalizowanym przepływie oraz z aktywnym chłodzeniem.

Bardzo jasny, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 4,3": Wyświetlacz graficzny o dużym kontraście jest nawet w przypadku niekorzystnych warunków oświetlenia praktycznie w każdej pozycji optymalnie odczytywalny.

Intuicyjne wskazówki dla użytkownika dzięki przejrzystej strukturze MENU. Z komunikatami o błędach oraz sygnałem akustycznym kontroli stanu dla obsługującego.

Wyjątkowo długie kable zgrzewania (4m) oraz zasilania (5m) dla maksymalnej swobody ruchu w miejscu zgrzewania.

Z nowym poręcznym mini skanerem lub sprawdzonym czytnikiem kodów.

Solidna konstrukcja przystosowana do pracy w trudnych warunkach budowy. Kształt obudowy umożliwia pracę w pozycji pochyłej dla ułatwienia obsługi.

Ciągłe monitorowanie całego przebiegu zgrzewania i wszystkich funkcji urządzenia.

Z funkcją FRIAMAT preCHECK : Najbardziej progresywny sposób przewidywania procesu zgrzewania. Z funkcją FRIAMAT preCHECK : Najbardziej progresywny sposób przewidywania procesu zgrzewania.