
FWSG RA

Kompaktowy obierak do końcówek rur i odejść d 32 - d 63

Kompaktowy obierak obrotowy do usuwania warstwy utlenionej z rur PE-HD i PE-X oraz z odejść w obejmach. Dostosowany do konkretnej średnicy. Wyjątkowo duża powierzchnia skrawania. Nadaje się także do wydłużonych muf FRIALONG. Nóż wykonany ze stali hartowanej z 2 ostrzami. Łatwe i szybkie mocowanie. Automatyczne wyrównywanie owalności rur i tolerancji. Napęd ręczny, ewentualnie przy pomocy korbki lub wkrętarki akumulatorowej.



Indeks	Nazwa produktu	Opak.	SDR	Masa kg/szt.
613576	FWSG RA 25	1	11	0,400
613580	FWSG RA 32	1	11	0,400
613581	FWSG RA 40	1	11	0,500
613582	FWSG RA 50	1	11	0,600
613583	FWSG RA 63	1	11	0,700
613579	Ręczna korbka	1	-	0,130
613586	FWSG RA Walizka	-	-	0,125

FWSG RA

Kompaktowy obierak do końcówek rur i odejść d 32 - d 63

Zastosowanie

Obieraki do rur FRIATOOLS do idealnego przygotowania powierzchni rury HDPE: Jednolite i równomierne usuwanie warstwy utlenionej w celu uzyskania perfekcyjnego zgrzewu elektrooporowego.

Istotna różnica

Posiadanie odpowiednich narzędzi do wykonania montażu na placu budowy czyni różnicę. Uważamy się za specjalistów w zgrzewaniu elektrooporowych systemów rurowych z HDPE, dlatego nasze prace rozwojowe od samego początku obejmowały również urządzenia jak i akcesoria, dostosowane do potrzeb użytkownika.

Wiemy dokładnie co czyni różnicę i jakie są potrzeby w terenie, dlatego możemy zaoferować gamę wyposażenia dostosowanego do codziennych wyzwań, jakie stwarza plac budowy:zaufaj narzędziom, które tworzą doskonałe rezultaty:

Obieraki FRIATOOLS do wszystkich średnic rur z szerokim zakresem skrobanej długości i powierzchni siodeł. Zapewniają jednolite usuwanie materiału i powtarzalną jakość dla optymalizacji procesu i niezawodności zgrzewania rur HDPE.

Zaufaj narzędziom, które dają doskonałe rezultaty.

Dobre powody do użytkowania obierków FWSG RA:

Niezawodne usuwanie warstwy utlenionej z rur PE 80, PE 100, i PE-X

Niezawodne osuwanie warstwy utlenionej z końców rur i bosych odejść kształtek tj. DAA, DAV, DAP

Duża długość usuwania warstwy utlenionej również dla muf FRIALONG

Automatyczna kompensacja owalności i tolerancji rur.

Napęd ręczny lub wkrętarki akumulatorowej.

Szybkie montowanie i łatwa obsługa przy niewielkim wysiłku

Lekka i zwarta konstrukcja do pracy nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni

Nóż obieraka zaprojektowane jako ostrze obrotowe z 2 krawędziami tnącymi (dwukrotnie dłuższa żywotność)