
UNITOP

Urządzenie dociskowe do siodeł FRIALEN SA-UNI / ASA UNI

Do montażu siodeł FRIALEN SA-UNI d 250 – d 800 z odejściem d 90, d 110, d 125 i d 160. W praktycznej aluminiowej walizce transportowej.

W celu zgrzania siodeł FRIALEN SA-UNI za pomocą urządzenia dociskowego UNITOP przy pomocy innych zgrzewarek elektrooporowych niż FRIAMAT, mogą być wymagane adaptory kątowe 4,0 mm ADWL (nr katal. 613241).

W celu zgrzania siodeł FRIAFIT ASA UNI d 630 - 900 z odejściem d 160 / SDR 17 jest wymagany i musi być zamówiony oddzielnie dodatkowy adapter(nr katal. 613839) .



Indeks	Nazwa produktu	Opak.	Masa kg/szt.
613385	UNITOP Urządzenie dociskowe(d 250 - d 900)	-	24,800
613241	ADWL adaptory kątowe dla kontaktów 4,0 mm	-	0,200
613839	Adaptor dociskowy do ASA UNI d160	1	2,200

UNITOP

Urządzenie dociskowe do siodeł FRIALEN SA-UNI / ASA UNI

Anwendung

Do montażu siodeł FRIALEN SA-UNI d 250 – d 800 z odejściem d 90, d 110, d 125 i

d 160, sowie zur Montage der Stutzenschelle ASA UNI d 630 - d 900 mit Abgang d 160.

Możliwość wykonania próby szczelności siodeł SA UNI i ASA UNI przed ich przewierceniem(w stanie bezciśnieniowym rurociągu) za pomocą adaptora FWDPA SA zaopatrzonego w gwint zewnętrzny 1/2" do podłączenia ręcznej pompy do próby ciśnienia.

Przewiercanie rurociagu pod cisnieniem: prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Zgrzewarki elektrooporowe posiadające proste kontakty sztyftowe, aby podłączyć siodło na którym jest zamontowane urządzenie mocujące UNITOP, muszą być wyposażone w dodatkowe adaptory kątowe ADWL (nr katalogowy 613241). Dla zgrzewarek FRIAMAT nie są wymagane.

Decydująca różnica

Posiadanie odpowiednich narzędzi do wykonania montażu na placu budowy czyni różnicę. Uważamy się za specjalistów w zgrzewaniu elektrooporowych systemów rurowych z HDPE, dlatego nasze prace rozwojowe od samego początku obejmowały również urządzenia jak i akcesoria, dostosowane do potrzeb użytkownika.

Wiemy dokładnie co czyni różnicę i jakie są potrzeby w terenie, dlatego możemy zaoferować gamę wyposażenia dostosowanego do codziennych wyzwań, jakie stwarza plac budowy:zaufaj narzędziom, które tworzą doskonałe rezultaty:

Zaufaj narzędziom, które dają doskonałe rezultaty.

Dobre powody do użytkowania urządzenia UNITOP z koronkami do nawiercania FWAB XL:

Jedno urządzenie do montażu pełnego zakresu siodeł SA UNI / ASA UNI

Odpowiedni na place budowy, solidne urządzenie z dodatkowymi elementami odpornymi na zużycie, dla dłuższej żywotności

Łatwa obsługa i montaż przy niewielkim nakładzie pracy

Bezpieczne mocowanie elementu siodłowego i równomierne rozłożenie siły na powierzchni siodła dla optymalnego procesu łączenia.

Adaptor FWDPA do wykonania próby ciśnieniowej jako dowód szczelności przyłącza - przed przewierceniem rury głównej!

Łatwe przewiercanie w stanie bezciśnieniowym przez odgałęzienie za pomocą koronek do nawiercania FWAB XL

Możliwość nawiercania pełną średnicą odejścia minimalizując punktowe straty ciśnienia

Wywiercony element PE jest bezpiecznie przytrzymywany przez koronkę FWAB XL, tak aby nie wpadł do rury

Dostawa w praktycznej aluminiowej walizce transportowe